

产品描述: TiONA® 595 是一款氯化法工艺制成的高性能、多用途的二氧化钛颜料，最适合用于金红石需具备良好分散性、耐久性和光学性能的各种应用。TiONA® 595 尤其适合各种涂料应用，例如壁纸用的 PVC 塑溶胶和地板用的扩散涂层，可为其带来高遮盖力和低粘性。

主要特点:

- 极高的遮盖力
- 杰出的着色力
- 极佳的白度
- 优异的分散性能
- 多种用途中均具有很高耐久性

应用范围: TiONA® 595 推荐用于以下用途:

- PVC 配混*
 - PVC 塑溶胶
 - 软质 PVC
- 聚烯烃配混
 - 通用母料
 - 耐久性应用: 如花园的家具、体育场馆的座位
- 液体颜料系统
- TiONA® 595 按照设计不能满足户外硬质 PVC 配混的特殊耐久性要求, 对于该种应用, 推荐使用 TiONA® 168。

典型特性:

- TiO₂ 含量: 95%
- 表面处理: 氧化铝、氧化锆、有机物
- 吸油量: 19g/100g
- pH 值 (10% 悬浮液): 7.5
- 比重: 4.1
- 密度: 34.2 lbs/gal

其它信息: TiONA® 595 符合以下标准:

- ASTM D476 - 00 (2000) 类型 VII
- BS EN ISO 591-1:2000 类型 R2
- ECOIN: 列于 EINECS 标准号 236-675-5
- CAS 编号 13463-67-7
- 颜色索引号 77891, 6 号白颜料

统制状态: 由于 TiONA® 595 的应用范围广泛, 相关主题多样, 无法在此技术数据表内进行充分阐述。我司可应客户要求提供合规性的声明。请与您的科斯特销售代表联系。

亚洲/太平洋

Lot 350 Old Coast Road
Australind WA 6233
Australia
电话: +(08).9780.8301 or
+61.8.9780.8301

中国

中国上海浦东新区
陆家嘴环路 958 号
华能联合大厦 24 层 2404 室
邮编 200120
电话: +86.21.6100.6288
传真: +86.21.6886.5955

欧洲

Brielen 9
2830 Willebroek
Belgium
电话: +32.3.860.4800
传真: +32.3.860.4801

拉丁美洲

LWM Corporate Center
Rua George Ohm, 206 - Tower A
2nd Floor
04576-020 - São Paulo - SP - Brazil
电话: +55.11.3296.1500

中东/非洲/印度次大陆

Malik Road, King's Road Tower
King Abdulaziz Road, 16th Floor
P.O. Box 13586
Jeddah 21414
Kingdom of Saudi Arabia
电话: +966.12.224.8000
传真: +966.12.606.9087

北美

6752 Baymeadow Drive
Glen Burnie, MD 21060
USA
电话: +1.410.229.4441
传真: +1.410.229.4415

TiONA® 是在美国以及全球其他国家内的注册商标。

除适用法律另行规定之外, 本资料的任何内容都不得被视为任何表述或保证, 无论明示或暗示。本资料内的推荐和建议需供读者自行研究和确认。国民二氧化钛有限公司 (Cristal) 及其子公司和附属机构 (“卖方”) 的产品仅根据产品规格出售, 并且适用卖方标准销售条款, 而不随附任何明示或暗示的在法律或事实上对产品的适用性或特定用途的适用性做出的保证, 买主需自行进行测试, 以确定该产品对其特定用途的适用性。文中有关卖方的产品或工艺的可能用途方面的陈述无意作为推荐意见, 也无意作为使用它们侵犯任何专利、无照使用专利发明的许可。由于无法获知产品的具体最终用途, 我们对产品是否符合食品接触法律或规定不做任何表述或保证。使用前请参考安全数据单 (SDS) 中有关本产品的安全信息。